

Broszura informacyjna

00 11 01

KNIPEX TwinKey®

Klucze wielofunkcyjne do szaf sterowniczych
Do wszystkich standardowych tablic
rozdzielczych i systemów odcinających

- 10 profili. 2 końcówki krzyżowe. 1 klucz.
- Do wszystkich popularnych systemów zamykania.
- Klucz wielofunkcyjny do zamknięć stosowanych w instalacjach technicznych budynków (w systemach grzewczych i sanitarnych, klimatyzacji i wentylacji, instalacjach elektrotechnicznych), w instalacjach zasilających gaz i wody oraz do systemów odcinających
- Wersja 8-ramienna: 2 klucze krzyżowe połączone magnesem dla większej oszczędności miejsca
- Dwustronna końcówka wkrętakowa: profil płaski 1,0 x 7 mm oraz profil krzyżowy PH2
- Klucz i końcówka wkrętakowa połączone mocną linką ze stali nierdzewnej
- Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku gwarantujący optymalny ciężar klucza



Ogólna

Nr art.	00 11 01
EAN	4003773074670
Waga	135 g
Wymiary	92 x 85 x 23 mm
	nie
	nie

Atrybuty techniczne

Zakres pracy gniazda czworokątne	5,0 / 6,0 — 7,0 / 8,0 — 9,0 / 10,0 — 11,0 mm
Rozmiar profilu dwubródkowego	3 – 5 mm
Profil półokrągły	6 mm
Zakres pracy gniazda czworokątne stopniowe	6 — 9 mm
Zakres pracy gniazdo trójkątne	7,0 — 8,0 / 9,0 — 10,0 / 11,0 — 12,0 mm
eCl@ss 5.1.4	21040204
ETIM 5.0	EC000175
ETIM 6.0	EC000175
profiel@ss 6.0	EAC187c008
UNSPSC 13.1	27111707

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych





