



Kątownik montażowy, materiał izolacyjny, montażu pionowego

Typ SL7/4-FW
Catalog No. 171446
Alternate Catalog No. SL7/4-FW

Program dostaw

Asortyment		Akcesoria
Funkcja podstawowa – akcesoria		Kątownik montażowy
Materiał		Plastikowy
Sposób montażu		do montażu pionowego
		Śruby mocujące do modułów podstawowych w zakresie dostawy
Stosowane do		SL4-PIB-100(250)(400) SL4-FMS... SL7-CB-100(250)(400) SL7-FMS...
Podłączenie do SmartWire-DT		nie

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji		
Robocza temperatura otoczenia min.	°C	-30
Robocza temperatura otoczenia maks.	°C	60

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Wspornik montażowy do kolumny sygnalizacyjnej (EC001153)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologie / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Element kolumny sygnalizacyjnej, kątownik mocujący (ecl@ss10.0.1-27-37-12-33 [AKF051014])		
Sposób montażu		Montaż ścienny
Kolor		Czarny

Aprobaty

Product Standards		IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.		NKCR7
North America Certification		UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection		UL Type 4, 4X, 13

Wymiary

