



Wyzwalacz podnapięciowy, 230 V, bez opóźnienia, 1JC

Typ Z-USA/230
 Catalog No. 248289
 Alternate Catalog No. Z-USA/230

Program dostaw

| | | |
|--------------------------------|------|---|
| Funkcja podstawowa | | Akcesoria do wyłącznika ochronnego |
| Funkcja podstawowa – akcesoria | | Wyzwalacz podnapięciowy |
| Aplikacja | | Aparaty łączeniowe do zastosowań w przemyśle i budynkach funkcjonalnych |
| Wyzwolenie | s... | jest |
| Asortyment | | Akcesoria |
| Side mounting | | for fitting on left to: FAZ |
| Diagram łączenia | | |

Dane Techniczne

elektryczny

| | | | |
|---------------------------|---------|------|-------|
| Znamionowe napięcie pracy | U_e | V AC | 230 |
| Tripping threshold | $x U_n$ | | 0.5 |
| częstotliwość znamionowa | f | Hz | 50/60 |

mechaniczny

| | | | |
|-----------------|--|----|-----------------|
| Mounting width | | mm | 17.5 (1 MU) |
| stopień ochrony | | | |
| zamontowane | | | IP40 |
| Zaciski | | | Open Mouth/Lift |

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

| | | | |
|---|--|----|----|
| Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji | | | |
| Robocza temperatura otoczenia min. | | °C | -5 |
| Robocza temperatura otoczenia maks. | | °C | 40 |

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

| | | | |
|---|--|---|-------------------------|
| Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) / Wyposażenie dodatkowe do aparatury modułowej (EC001286) | | | |
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Komponent wyłącznika ochronnego / Styk pomocniczy, styk sygnalizacyjny (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013]) | | | |
| Do montażu z | | | Uniwersalny |
| Rodzaj wyposażenia dodatkowego | | | Wyzwalacz podnapięciowy |
| Montowane fabrycznie | | | Nie |
| Szerokość montażowa | | | 1 |
| Liczba styków zwiernych | | | 1 |
| Liczba styków rozwiernych | | | 1 |
| Liczba styków przelącznych | | | 0 |
| Liczba styków sygnalizacji błęd | | | 0 |
| Znamionowy prąd złączenia | | A | 0 |
| Napięcie znamionowe | | V | 230 |
| Rodzaj napięcia sterowania | | | AC |

| | | |
|--|---|-----|
| Z samostetem prądu różnicowego | | Nie |
| Do maks. liczby styków głównych (ogółem) | | 1 |
| Do maks. prądu styków głównych | A | 0 |

Wymiary

