




Wyzwalacz wzrostowy, 110-415V, 1JC

Typ ZP-ASA/230
 Catalog No. 248439

Program dostaw

Funkcja podstawowa		Akcesoria do wyłącznika ochronnego Akcesoria do zespolonego wyłącznika różnicowoprądowego FI/LS
Funkcja podstawowa – akcesoria		Wyzwalacz wzrostowy
Aplikacja		Aparaty łączeniowe do zastosowań w przemyśle i budynkach funkcjonalnych
Asortyment		Akcesoria
Side mounting		for fitting on left to: FAZ, FRBmM-1N, Z-MS
Diagram łączenia		

Dane Techniczne elektryczny

Znamiomowe napięcie pracy	U_e	V AC	60
Voltage range		V AC	110-415
Voltage range		V DC	110-220
Odporność na uder napięciowy	U_{imp}	kV	2.5

mechaniczny

Mounting width		mm	17.5 (1 MU)
stopień ochrony zamontowane			IP40
Zaciski			Open Mouth/Lift
Moment dokręcania śrub zaciskowych		Nm	≤ 2.4

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-5
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	40

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) / Wyposażenie dodatkowe do aparatury modułowej (EC001286)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Komponent wyłącznika ochronnego / Styk pomocniczy, styk sygnalizacyjny (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])		
Do montażu z		Inne
Rodzaj wyposażenia dodatkowego		Wyzwalacz wzrostowy
Montowane fabrycznie		Nie
Szerokość montażowa		1
Liczba styków zwiernych		1
Liczba styków rozwiernych		1
Liczba styków przełącznych		0
Liczba styków sygnalizacji błędu		0
Znamiomowy prąd załączania	A	0

Napięcie znamionowe	V	230
Rodzaj napięcia sterowania		AC
Z samostopem prądu różnicowego		Nie
Do maks. liczby styków głównych (ogółem)		1
Do maks. prądu styków głównych	A	2.1

Wymiary

