



tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 40x110mm, biały

LF4011009010



Konstrukcja

Montaż dno perforowane

Funkcje

Nadaje się do utrzymania działania (funkcjonalności) nie zgodnie z DIN 4102-12

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna nie

Połączenia

Akcesoria łączeniowe wyposażony w łączniki podstawy

Pojemność

Maksymalna liczba przewodów (11 mm, 50% wypełnienia) 13

Liczba przewodów 11mm z/bez przyłączenia 13

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy luźny

Materiał

Kolor biały

Kolor RAL RAL 9010

Materiał PVC

Grupa materiałowa tworzywo

Powierzchnia naturalne

przezroczysty nie

Wymiary

Wysokość kanału 40 mm

Długość 2000 mm

Szerokość kanału 110 mm

Odległość między otworami podstawowymi w kierunku kanału 125 mm

Dane techniczne

Odległość między otworami podstawowymi w poprzek 60 mm
kierunku kanału

Przewód

Przekrój wewnętrzny / użyteczny 3115 mm

Dostawa

Dostawa na rolce nie

Wyposażenie

Liczba montowanych przegród 3

Liczba komór / przedziałów 1 / 4

Liczba klamr na metr bieżący 2

Z klamrą zaciskową kabla tak

Z folią ochronną nie

Norma

Dopuszczenia / atesty EN50085-2-1

Dyrektywa europejska RoHS zgodny

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony IP30

Bezhalogenowy nie

Odporność na porażenia IK07

Warunki użytkowania

Temperatura robocza -5...60 °C

Temperatura

Temperatura otoczenia -5...65 °C