



volta.hybrid Rozdzielnica hybrydowa p/t, 36M, 1x płyta mont., 1x gniazdo 230V

VU603PLH

#### Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
--------	-------------------

#### Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	tak
--------------------------	-----

#### Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	tak
Nadaje się do multimediów	tak

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	400 V
---------------------	-------

#### Prąd

Prąd znamionowy In	63 A
--------------------	------

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	Zatrzask
Stopień ochrony z drzwiami.	30
Zamykany	nie
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

#### Materiał

Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	materiały różne
Powierzchnia	pokryty galwanicznie

#### Wymiary

Głębokość montażu	90 mm
Głębokość produktu	94,5 mm
Głębokość wewnętrzna	91,5 mm
Wysokość produktu	880,5 mm
Wysokość montażu	865 mm

Dane techniczne

Długość	880,5 mm
Szerokość produktu	348 mm
Szerokość w jednostkach podziału	12
Grubość materiału ścianki bocznej	2,5 mm
Wysokość	865 mm
Szerokość	335 mm
Szerokość	348 mm

**Instalacja / Montaż**

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

**Dostawa**

Z osłoną	nie
----------	-----

**Akcesoria**

Z płytką montażową	tak
Z zamkiem	nie

**Wyposażenie**

Liczba elementów	12
Liczba rzędów pod aparaty	3
Liczba pól / sekcji	1
Liczba kluczy	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	3
Akcesoria dodatkowe	tak
Możliwość rozszerzenia	tak

**Norma**

Badanie rozżarzonym drutem (GWT)	650 °C
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Klasa ochrony według IEC-61140	II

**Bezpieczeństwo**

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK05
Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Bezhalogenowy	tak
Odporność na porażenia	IK05
Odporność na promienie ultrafioletowe	tak

**Warunki użytkowania**

Temperatura robocza	-40...40 °C
---------------------	-------------