


## 23189 KRD6-2/40/30-A

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 2P

5905339231895



Wyłącznik różnicowo-prądowy: służy do dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, przeznaczony do pracy w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego (typ AC) oraz prądu sinusoidalnie przemiennego i pulsującego ze składową stałą (typ A).

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 61008-1

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 230 AC

**Prąd znamionowy [A]:** 40

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50/60

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -25÷40

**Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego:** A

**Liczba modułów:** 2

**Prąd znamionowy różnicowy [mA]:** 30

**Stożenie IP:** 20

**Ilość biegunów:** 2

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 60

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 60

**Masa jednostkowa netto [g]:** 210

**Gramatura [g]:** 242.17

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 9

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8

**Waga kartonu [kg]:** 14.5302

**Szerokość kartonu [cm]:** 28

**Wysokość kartonu [cm]:** 18.5

**Długość kartonu [cm]:** 47

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.024346