


## 23241 KMC-20-40

Stycznik modułowy, sterowanie 230V AC

5905339232410



Stycznik służy do automatycznego włączania odbiorników energii elektrycznej. Kategorie użytkowania AC7a, AC7b.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kategoria użytkowania:** AC-7A, AC-7B

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** na szynę TH35

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Norma:** PN-EN 60947-4-1

**Napięcie znamionowe [V]:** 230 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50/60

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -25÷40

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Ilość styków zwiernych/rozwiernych:** 4/0

**Liczba modułów:** 2

**Moc znamionowa AC-7A/400:** 13kW

**Moc znamionowa AC-7B/400:** 3,5kW

**Napięcie zasilania cewki [V]:** 230V AC 50/60Hz

**Prąd znamionowy I(N) AC-7A/AC-1:** 20A

**Prąd znamionowy I(N) AC-7B/AC-1:** 7A

**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 6

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 6

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 60

**Masa jednostkowa netto [g]:** 210

**Gramatura [g]:** 230

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 3.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 7.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

**Waga kartonu [kg]:** 13.8

**Szerokość kartonu [cm]:** 28

**Wysokość kartonu [cm]:** 18.5

**Długość kartonu [cm]:** 47

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.024346