



DW7.01/11

Łącznik krzyżowy (moduł) 10AX 250V, szybkozłącza, biały

DANE PODSTAWOWE

| | |
|----------------------------------|--|
| Seria | Simon 54 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | łącznik krzyżowy |
| Kolor | biały |
| RAL (zbliżony) | RAL 9003 |
| Typ produktu | moduł |
| Prąd znamionowy światłólkowy | 10 AX |
| Napięcie znamionowe | 250 V |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłącza |
| Stopień ochrony IP | IP20/IP44 |
| Uwagi | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki |
| Podświetlenie | opcjonalne, niedołączone |

DANE SZCZEGÓŁOWE

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Klasa ETIM | EC001590 Łącznik instalacyjny |
| Nadruk/Piktogram | symbol „krzyżowy” |
| Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe |
| Zabezpieczenie powierzchni | naturalne |
| Wykończenie powierzchni | błyszczące |
| Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy |
| Sposób mocowania | pazurki / wkręty |
| Wysokość produktu | 75 mm |
| Szerokość produktu | 75 mm |
| Głębokość produktu | 41 mm |
| Głębokość wbudowania | 26 mm |
| Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kotyskowy |
| Ilość klawiszy / dźwigni | 1 |
| Układ połączeń | łącznik krzyżowy (bistabilny) |

DANE LOGISTYCZNE

| | |
|------------------------------|------------------|
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Jednostka miary | szt. |
| EAN opakowanie jednostkowe | 5902787822651 |
| Typ opak. jedn. | folia zgrzewana |
| Wys. opak. jedn. | 16 cm |
| Szer. opak. jedn. | 11 cm |
| Dł. opak. jedn. | 4,5 cm |
| Waga jedn. | 0,06284 kg |
| EAN13 opak. | 5902787822651 |
| Typ opak. zbiorczego | pudełko zamykane |
| Wys. opak. zbiorczego | 10 cm |
| Szer. opak. zbiorczego | 19 cm |
| Dł. opak. zbiorczego | 23 cm |