




KF 09040 CB - KOPOFLEX rura giętka karbowana z podwójnym płaszczem



Informacje ogólne

ID produktu	8595057621107
GTIN/EAN	8595057621107
Opis do faktury	RURA KOPOFLEX KF 40 N (25m/2625m)
Uwaga	Spełniają wymagania dla materiałów o klasie palności A. Rura dwuścienna przeznaczona do mechanicznej ochrony wszystkich rodzajów przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych. Rura dostarczana jest w formie kręgu, zakończonym po jednej stronie nałożoną złączką. Wykonane połączenie jest szczelne na wnikanie pyłu i piasku. W trakcie mechanicznego zagęszczenia warstw nad osłoną chroniącą należy uważać na to, aby nie zostały przekroczone wartości dozwolonego obciążenia osłony chroniącej. Standard: CSN EN 61 386-24
Status produktu	Fabrycznie nowy
Nazwa producenta	KOPOS KOLÍN
ID produktu wg producenta	KF 09040_CB
Opis typu produktu wg producenta	Rury elektroinstalacyjne i akcesoria
Akronim producenta	Kopos
Nazwa marki	KopoFlex
Seria produktu	KF
Region pochodzenia	CZ-204
Kraj pochodzenia	Czechy
Produkt dostępny w magazynie	Tak
Objętość netto	0,0001 m ³
Masa netto	0,106 kg
Grupa rabatowa producenta	G1 KF
Grupa rabatowa dostawcy	G1 KF
Grupa bonusowa dostawcy	G1 KF

Klasa specjalnego traktowania	(NOT_RELEVANT) NOT_RELEVANT (NONE)
Kod celny	39173300

Opis ETIM

Klasa	Rura osłonowa kabla do układania w ziemi (EC000253)
Grupa	Rury elektroinstalacyjne / Rury ochronne kabli (EG000002)

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Metr
Jednostka zawartości	Krążek/pierścień
Liczba jednostek zawartości	25
Minimalna ilość	25
Interwał ilości zamówienia	25

Linki MIME

Zdjęcie produktu	https://www.kopos.cz/sites/default/files/product/2018/10/29/kopoflex_c.jpg
------------------	---