

Karta danych technicznych 13956

produktu

Parametry

Obudowa natynkowa Kaedra IP65 mKDR-1-3-NT-T drzwi transparentne 1 rząd 3 moduły/rząd



Parametry podstawowe

Gama produktów	Kaedra
Typ produktu lub komponentu	Obudowa wodoszczelna
Typ obudowy	Miniaturowa obudowa do urządzenia modułowego
Akcesoria wraz z obudową	1 komplet znakujący
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Ilość modułów 18mm w rzędzie	3
Całkowita liczba modułów 18 mm	3
Ilość rzędów	1
Klasa ochronności	Klasa II Podwójna izolacja
Dostarczane wyposażenie	1 zestaw do znakowania
Rodzaj osłony czołowej	Przezroczysty
[In] prąd znamionowy	32 A
Rodzaj szyny	DIN
Ilość osłabień PG ISO	1
Opis opcji blokowania	Opcjonalny zamek
Materiał obudowy	Polimer samogasnący
Szerokość	80 mm
Wysokość	150 mm
Głębokość	98 mm
Głębokość wewnętrzna	56 mm
Kolor	Drzwi: przezroczysty zielony Obudowa: jasnoszary (RAL 7035)
Kraj docelowy	Francja

Środowisko pracy

Normy	IEC 60529 IEC 60439-3 EN 50102 EN 50262 IEC 670
Odporność ognia	750 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 zgodnie z EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Odporność na promieniowanie UV: Klasa 3 zgodnie z ISO 4582:2010 Badanie na degradację pod wpływem nadfioletu (UV) zgodnie z ISO 4892-2:2013
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Jednostka opakowania

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	15,0 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Weight	136,56 kg
Package 2 Width	34 cm
Package 2 Height	21,7 cm
Package 2 Weight	5,75 kg
Number of Units in Package 3	480
Unit Type of Package 3	P12
Package 3 Height	101 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 1 Width	9,8 cm
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Weight	270,0 g
Number of Units in Package 2	20
Unit Type of Package 2	BB1
Package 2 Length	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------