

Dane produktów



MPX3 LEGRAND

WYŁĄCZNIK SILNIKOWY MPX3 32H 0.63-1.0A
WYSOKA ZDOLNOŚĆ ZWARCIOWA

REF. 417324 | PKWIU 27.12.22.0 | EAN. 3414970395436

Gwarancja 2 lata

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	0.63-1 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciego	13-13 A
Z zabezpieczeniem termicznym	Tak
Czułość na zanik fazy	Nie
Sposób wyzwalania	Termomagnetyczny
Znamionowe napięcie pracy	220-690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	1 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V	0.12 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	0.18 kW
Rodzaj podłączenia styków głównych	Zacisk ramowy

Rodzaj elementu wykonawczego	Pokrętko
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym	Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym	Tak
Liczba biegunów	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC	100 kA
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wysokość	94 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	99.6 mm

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

- LE07207AB.pdf | PDF (4.25Mo)
- F01988EN-05.pdf | PDF (2.86Mo)
- EXB19046_TG_3phase-asynchronous-motors_EN.pdf | PDF (6.11Mo)

Certyfikaty

- LGRP-00211-V01.01-EN.pdf | PDF (0.61Mo)

Oprogramowanie CAD/BIM

- 417320.dwg | DWG (0.15Mo)

