

Dane produktów



FR300 LEGRAND

ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 303 63A 3P

REF. 406467 | PKWIU 27.12.40.0 | EAN. 3245064064675

Gwarancja 2 lata

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Tak
Jako wyłącznik awaryjny	Nie
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	400 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	63 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciovy Iq	4500 kA
Liczba biegunów	3
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Do montażu na płycie	Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego	Nie
Do montażu czołowego centralnie	Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Tak
Do montażu pośredniego	Nie
Rodzaj elementu wykonawczego	Przełącznik
Z mechanizmem ryglującym	Tak

Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP) strony czołowej	IP20
Szerokość	53.1 mm
Wysokość	88.9 mm
Głębokość	76.4 mm
Odporność udarowa	IK04
Zakres temperatury pracy	-25-70 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania	-40-70 °C
Rodzaj napięcia	AC
Kierunek zasilania	Od góry lub od dołu
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Nie
Kolor	Szary
Numer RAL	7035
Bezhalogenowe	Tak
Przekrój zacisków	1.5-35 mm ²
Typ połączenia	Szynoprzewód i kabel
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Tak


Dokumentacja


Dokumentacja techniczna


 F01481EN-02.pdf | PDF (0.43Mo)

Certyfikaty

 OC / CB-FR_718516 | (0.39Mo)

 VDE-40036739 | (0.26Mo)

 NF-632116A | (0.21Mo)

 VDE-40036760 | (1.22Mo)

 OC / CB-FR 644530B | (0.56Mo)

Oprogramowanie CAD/BIM

 406892.dwg | DWG (0.17Mo)